



KLASSIKER MIT FAHRKULTUR: VX 800



Klassische Schönheit mit gewaltigem Drehmoment und V-Motor: VX 800

Schöner Reisen, klassisch Fahren oder einfach nur bewundern: Die VX 800 von SUZUKI ist für alles zu haben. Mit ihr kommen Puristen, Freunde edlen Designs und Kraft-Sportler in gleicher Weise voll zum Zuge. Denn neben aller Klassik offeriert dieser V-Twin auch Leistung in Hülle und Fülle.



Ein Dreh, und der V2 setzt zum Durchzug an

Wenn das Triebwerk erwacht, im unverkennbaren V-Twin-Rhythmus tief Luft holt und sonor durcharnet, dann schlägt auch ein echtes Biker-Herz höher. Die Kroff ist jetzt hörbar, ein wenig Gas genügt, und die VX 800 zieht aus untersten Drehzohlen vehement los. Der Pulsschlag der Zylinder ist deutlich spürbar, und doch läuft das Triebwerk ungernein seidig und folgt willig der Gashand. Der Grund hierfür liegt in dem ausgeklügelten Hubzopfenversatz in Verbindung mit dem klossischen 45 Grad-Zylinderwinkel.





Unkompliziert bis ins Detail

Die Grundkonstruktion des Motors stammt aus der 1000fach bewährten VS 750. In Details optimiert und im Hubraum auf volle 805 ccm vergrößert, ist dieses Triebwerk ein Musterstück an Zuverlässigkeit und auch fürs Auge ein echter Leckerbissen. Für die weitere Kraftübertrogung zum Hinterrad sorgt der von SUZUKI entwickelte Kardan. Störende Aufstellmomente sind diesem

Antriebssystem fremd, überhaupt ist es ein großer Vorteil der VX 800, ihren Besitzer vor lästigen Reaktionen und Eigenheiten zu verschonen.

Schlanke Linie mit klassischen

Während sich der Stahlrahmen eng an den Motor schmiegt und so trotz der großen Zylinder für eine schlanke Silhouette sorgt, runden



traditionelle Federbeine hinten und eine unverkleidete Telegabel-Armaturen-Kombination die gelungene Linienführung der VX 800 ab. Daß auch mit klassischen Elementen hervorragende Fahreigenschaften realisierbar sind, dafür sorgt SUZUKI mit über 70 Jahren Erfahrung und präzisen Ferfigungstechnologien.



Qualität wie Handarbeit

Wo man hinsieht, die VX 800 wirkt immer wie "aus dem Vollen gearbeitet". Und jedes Detail ist sorgfällig auf das Gesamtkonzept abgestimmt. So z.B. die Instrumente: Klassisch funktional mit roten Zeigern auf weißem Ziffernblatt. Oder die Räder: Snilgerecht mit 5 Speichen ergänzen sie perfekt die Gesamtoptik.



Wer die VX 800 von SUZUKI genauer unter die Lupe nimmt, wird zudem eines mit Sicherheit feststellen: Attrappen sucht man an ihr vergebens. Überzeugen Sie sich selbst bei Ihrem autorisierten SUZUKI-Partner. Er freut sich auf Ihren Besuch

VX 800: TECHNIK









Fahren Sie bitte immer verantwortungsbewußt, mit Licht und nie ohne Helm und Schutzkleidung.



Alle SUZUKI laufen bleifrei und am liebsten mit Costrol

Wichtig! Um Sie möglichst frühzeitig mit aktuellen Prospekten informieren zu können, werden tellweise Abhlidungen eingesetzt, die noch nicht in allen Betalls der deutschen Ausführung entsprechen, deshalb behalten wir uns eventuelle Änderungen in Technik und Farben vor.

DAS TRIEBWERK

Zweizylinder-Viertakt-V-Motor 45° Bauart Kühlung wassergekühlt Hubraum 805 cm³ Bohrung x Hub 83,0 x 74,4 mm Verdichtung 10:1 Leistung 45 kW/37 kW bei 6800 min 1/6000 min Drehmoment 72 Nm/69Nm bei 5400 min '/2800 min ' Ventile pro Zylinder Ventilsteuerung OHC

2 Mikuni BDS 36,BS 36 Slingshot

Elektro

DIE KRAFTÜBERTRAGUNG

Vergaser

Storter

Getriebe 5-Gang
Kupplung Mehrscheiben im Olbad
Antrieb Kordon
Hackstgeschwindigkeit 180/170 km/h

DIE FAHRSICHERHEIT

Doppelschleifen-Rohrrahmen Rohmenbouart Teleskopgabel Ø 41 mm Hinterrodoufhängung Kastenschwinge/Zentralfederbein 150 mm Federweg vorn Federweg hinten 120 mm Bremsenlage vorn 2 Scheiben Ø 310 mm Bremsanlage hinten 1 Scheibe Ø 250 mm 110/80-18 Bereifung vorn Bereifung hinten 150/70-17

DIE ELEKTRIK

Zündung
Drehstromgenerator/Lichtmaschine
Batterie

Zündung
digitale Transistor-Zündung
280 W
12 V / 16 Ah

DIE DIMENSIONEN

Gesamtlänge 2.280 mm Gesamtbreite 805 mm 1.085 mm Gesamthöhe Rodstand 1.555 mm Sitzhöhe 785 mm Gewicht vollgetankt 240 kg 450 kg zul. Gesamtgewicht Tankinhalt, Reserve 191, 31 Forben Schwarz, Purple

SUZUKI Motor GmbH Deutschland
Postfach 148 · Tiergartenstr.8 · D-6148 Heppenheim
Tel. 06252/705-0 · Fax 06252/74621 · BTX ★ 21853#

