GSX-R 1100 W GSX-R 750



4-Zylinder, 4-Takt, Reihenmotor, wassergekühlt, 1074 cm³, 72 kW/98 PS bei 9000 min⁻¹, 92,5 Nm bei 4500 min⁻¹, DOHC, Höchstgeschw. über 200 km/h, 5 Gänge, Elektro-Starter, Slingshot-Vergaser, 4 Ventile pro Zylinder, Upside-Down-Tele-gabel, Sitzhöhe 815 mm, Gewicht vollgetankt 248 kg, Tankin-halt (Reserve) 21 (4) Liter, Farben: Blau/Weiss, Grau/Purple.



4-Zylinder, 4-1akt, Reihenmotor, wassergekunit, 749 cm², 72 kW/98 PS bei 11500 min², 67 Nm bei 7500 min², DOHC, Höchstgeschw. über 200 km/h, 6 Gänge, Elektro-Starter, Slingshot-Vergaser, 4 Ventile pro Zylinder, Upside-Down-Tele gabel, Sitzhöñe 830 mm, Gewicht vollgetankt 204 kg, Tank-inhalt 18 Liter, Farben: Rot/Schwarz, Silber/Schwarz, Blau/Weiss.

no

GSX 600 F



4–Zylinder, 4–Takt, luft/ölgékühlt, 600 cm³, 63/37/25 kW (86/50/34 PS) bei 11000/8600/7000 min⁻¹, 58/46,8, 40,6 Nm bei 10000/ 7000/5200 min⁻¹, DOHC, Höchstgeschwindigkeit über 200/180/160 km/h, 6 Gänge, Elektro-Starter, Sitzhöhe 795 mm, Gewicht vollgetankt 222 kg, Tankinhalt (Reserve) 20 (5) Liter, Farben: Rot/Schwarz, Gold.

GSF 600 Bandit



4-Zylinder, 4-Takt, luft/ölgekühlt, 600 cm³, 57/25 kW (78/34 PS) bei 10500/9500 min⁻¹, 54,1/43,3 Nm bei 9500/4300 min⁻¹, DOHC, Höchstgeschwindigkeit 200/150 km/h, 6 Gänge, Elektro-Starter, Sitzhöhe 820 mm, Gewicht vollgetankt 216 kg, Tankinhalt (Reserve) 19 (4) Liter, Farben: Schwarz, Rot.

GSF 1200 S er



Sondermodell mit ABS 4-Zylinder, 4-Takt, luft/ölgekühlt, 1157 cm³, 72 kW/98 PS bei; 8500 min⁻¹, 90,7 Nm bei 4500 min⁻¹, DOHC, Höchst-geschwindigkeit über 200 km/h, 5 Gänge, Elektro-Starter, Sitzhöhe 840 mm, Gewicht vollgetankt 237 kg (ABS-Gewicht-244 kg), Tankinhalt (Reserve) 19 (3) Liter, Farbe: Schwarz, Rot. ABS Modelle nur Schwarz.

VX 800



2-Zylinder, 4-Takt, 45°-V-Motor, wassergekühlt, 805 cm³, 44/25 kW (60/34 PS) bei 6800/6000 min¹, 69,0/61,1 Nm bei 5400/3200 min¹, OHC, Höchstgeschwindigkeit 175/150 km/h, 5 Gänge, Elektro-Starter, Kardanantrieb, Sitzhöhe 785 mm, Gewicht vollgetankt 240 kg, Tankinhalt (Reserve) 19 (3), Farben: Schwarz/Maroon.

RF 900 R

er



4–Zylinder, 4–Takt, Reihenmotor, wassergekühlt, 938 cm³, 72 kW/98 PS bei 9500 min¹, 83,6 Nm bei 4500 min¹, DOHC, Höchstgeschwindigkeit über 200 km/h, 5 Gänge, Elektro-Starter, 4 Ventile pro Zylinder, Sizthöhe 805 mm, Gewicht vollgetankt 226 kg, Tankinhalt (Reserve) 21 (4) Liter, Farben: Schwarz/Maroon, Grün/Schwarz.

GSF 1200

GS 500 E

4-Zylinder, 4-Takt, luft/ölgekühlt, 1157 cm³, 72 kW/98 PS bei 8500 min¹, 90,7 Nm bei 4500 min¹, DOHC, Höchstge-schwindigkeit über 200 km/h, 5 Gänge, Elektro-Starter, Sitzhöhe 840 mm, Gewicht vollgetankt 234 kg, Tankinhalt (Reserve) 19 (3) Liter, Farben: Schwarz, Rot.

Bandit



GSX 750 F

Superspor



4–Zylinder, 4–Takt, luft/ölgekühlt, 600 cm³, 57/25 kW (78/34 PS), 54,1/43,4 Nm bei 9500/4300 min¹, DOHC, Höchstgeschwindigkeit 200/150 km/h, 6 Gänge, Elektro-Starter, Sitzhöhe: 820 mm, Gewicht vollgetankt 219 kg, Tankinhalt (Reserve) 19 (4) Liter, Farben: Schwarz, Rot, Grün.

TL 1000 S Neu!

2-Zylinder, 4-Takt, 90°-V-Motor, flüssigkeitsgekühlt, 996 cm³, 72 kW/98 PS bei 7500 min³, DOHC, Höchstgeschwindigkeit über 200 km/h, 6 Gänge, Elektro-Starter, 4 Ventile pro Zylinder, Sitzhöhe 835 mm, Trockengewicht 187 kg, Tankinhalt 17 Liter, Farben: Rot, Schwarz.



4–Zylinder, 4–Takt, Reihenmotor, flüsigkeitsgekühlt, 600 cm³, 72 kW/98 PS bei 12000 min¹, 62 Nm bei 10000 min¹, DOHC, Höchstgeschwindigkeit über 200 km/h, 6 Gänge, Elektro-Starter, 4 Ventile pro Zylinder, Sitzhöhe 830 mm, Gewicht vollgetankt 199 kg, Tankinhalt 18 Liter, Farben: Rot/Schwarz, Blau/Weiss, Blau/Schwarz.

VZ 800 Marauder



2-Zylinder, 4-Takt, 45°-V-Motor, flüssigkeitsgekühlt, 805 cm³, 37 kW/50 PS bei 6500 min¹, 0HC, 5 Gänge, Sitzhöhe 700 mm, Leergewicht/fahrfertig 222 kg, Tankinhalt 13 Liter, Farben: Schwarz/Grau, Orange/Grün, Grün/Schwarz.

Alle Suzuki laufen bleifre



SUZUKI Motor GmbH Deutschland · Postfach 18 06 64636 Heppenheim Telefon: 06252/7 05-0 · BTX *21853#



THE THEFT

Gesamtkatalog

\$ SUZUKI



2-Zylinder, 4-Takt, 45°-V-Motor, luft/ölgekühlt, 1360 cm³, 45 kW/61 PS bei 5000 min⁻¹, 105 Nm bei 2800 min⁻¹, OHC, Höchstgeschwindigkeit 170 km/h, 5 Gänge, Elektro-Starter, Kardanantrieb, Sitzhöhe 740 mm, Gewicht Vollgetankt 260 kg, Tankinhalt (Reserve) 13 (3) Liter, Farben: Schwarz, Blau, Maroon.

VS 800 GL Intruder



2-Zylinder, 4-Takt, 45°-V-Motor, wassergekühlt, 805 cm³, 37 kW/50 PS bei 6500 min¹, 62,1 Nm bei 4000 min¹, 0HC, Höchstgeschwindigkeit 160 km/h, 5 Gänge, Elektro-Starter, Kardanantrieb, Sitzhöhe 700 mm, Gewicht vollgetankt 216 kg, Tankinhalt (Reserve) 12 (3) Liter, Farben: Rot, Schwarz.

VS 600 GL Intruder



2-Zylinder, 4-Takt, luftgekühlt, 487 cm³, 33/25 kW (45/34 PS) bei 9000/7800 min⁻¹, 40/33,5 Nm bei 7400/4400 min⁻¹, DOHC, Höchstgeschwindigkeit 170/150 km/h, 6 Gänge, Elektro-Starter, Sitzhöhe 790 mm, Gewicht vollgetankt 188 kg,

Tankinhalt (Reserve) 17 (3) Liter, Farben: Schwarz, Grün, Rot

2-cylinder, 4-1 att, 45 - V-Involor, Wassergekunii, 596 Cfir, 35/25 KW (45/34 PS) bei 7400/6800 min-1, 45,4/41,7 Nm bei 6000/4400 min-1, 0HC, Höchstgeschwindigkeit 150/140 km/h, 5 Gänge, Elektro-Starter, Kardanantrieb, Sitzhöhe 685 mm Gewicht vollgetankt 215 kg, Tankinhalt (Reserve) 12 (3) Liter, Farben: Grün, Schwarz.

DR 350 SE

LS 650 P



1–Zylinder, 4–Takt, luftgekühlt, 652 cm³, 23 kW/31 PS bei 5400 min¹, 45,5 Nm bei 3400 min¹, OHC, Höchstge-schwindigkeit 140 km/h, 5 Gänge, Elektro-Starter, Sitzhöhe 700 mm, Gewicht vollgetankt 171 kg, Tankinhalt (Reserve) 11 (2) Liter, Farben: Schwarz, Orange.

GN 250



1-Zylinder, 4-Takt, luftgekühlt, 246 cm³, 13 kW/17 PS bei 8200 min⁻¹, 16,4 Nm bei 4000 min⁻¹, 0HC, Höchstge-schwindigkeit 121 km/h, 5 Gänge, Elektro-Starter, 4 Ventile, Sitzhöhe 740 mm, Gewicht vollgetankt 140 kg, Tankinhalt (Reserve) 10 (2) Liter, Farben: Rot, Schwarz.

GN 125



9500 min-1, 9,2 Nm bei 8500 min-1, OHC, Höchstag schwindigkeit 100 km/h, 5 Gänge, Elektro-Starter, Sitzhöhe 740 mm, Gewicht vollgetankt 112 kg, Tankinhalt (Reserve) 10 (2) Liter, Farbe: Rot.

DR 800 S



1-Zylinder, 4-Takt, luft/ölgekühlt, 779 cm³, 37/25 kW (50/34 PS) bei 6600/6000 min¬¹, 59/57,5 Nm bei 5400/2800 min¬¹, OHC, Höchstgeschwindigkeit 160/135 km/h, 5 Gänge, Elektro-Starter, 4 Ventile, Sitzhöhe 890 mm, Gewicht vollgetankt 225 kg, Tankinhalt (Reserve) 24 (4) Liter, Farben: Schwarz, Maroon.

DR 650 SE



1-Zylinder, 4-Takt, luft/ölgekühlt, 644 cm³, 32/25 kW (44/34 PS) bei 6400/6000 min³, 53,9/46,3 Nm bei 4600/4000 min³, OHC, Höchstgeschwindigkeit 150/140 km/h, 5 Gänge, Sitzhöhe 890/850 mm, Gewicht vollgetankt 165 kg

1-Zylinder, 4-Takt, luft/ölgekühlt, 349 cm³, 22 kW/30 PS bei 7600 min⁻¹, 29,4 Nm bei 6200 min⁻¹, OHC, Höchstgeschwindigkeit 135 km/h, 6 Gänge, Elektro-Starter, 4 Ventile, Sitzhöhe 890 mm, Gewicht vollgetankt 144 kg Tankinhalt (Reserve) 9 (1,5) Liter, Farben: Schwarz, Weiss/Blau.

DR 125 SE



1–Zylinder, 4–Takt, luftgekühlt, 125 cm³, 9,2 kW/12,5 PS bei 9800min $^{-1}$, 9,0 Nm bei 8600 min $^{-1}$, 0HC, Höchstgeschwindigkeit 95 km/h, Elektro-Starter, Sitzhöhe 840 mm, Gewicht vollgetankt 127 kg, Tankinhalt (Reserve) 13 (2,5) Liter, Farbe: Weiss/Blau.

TS 50 XK



km/h, 5 Gänge, Kickstarter, ungeregelter Katalysator

RM 250



72,0 x 66,4 mm, Kickstarter, 5 Gänge, Sitzhöhe 950 mm, Trockengewicht 98 kg, Tankinhalt 8,5 Liter, Wettbewerbsmodell ohne Straßenzulassung. Farbe: Gelb.

LT 80





JR 50



nd

eläl

LT-F4 WD



1-Zylinder, 4-Takt, luftgekühlt, 246 cm³, ca. 15 kW bei 7000 min¹, OHC, 5/3 Gänge, Elektro-Starter, Allrad-Kardan-Antrieb, Sitzhöhe 755 mm, Gewicht vollgetankt ca. 266 kg, Tankinhalt (Reserve) 12 (2) Liter, Farben: Grün, Straßenzulassung auf Anfrage.

LT-F 160



(Reserve) 8,5 (1,1) Liter, Farbe: Blau. Straßenzulassung auf Anfrage.

Katana

<u>ه</u>

Rol



1-Zylinder, 2-Takt, luftgekühlt (Katana), flüssigkeitsgekühlt (Katana wassergekühlt), 49 cm², Elektrostarter, Automatik, Sitzhöhe 790mm, Gewicht leer 79 kg (Katana), / 81 kg (Katana wassergekühlt), Tankinhalt 6,51 (incl. Reserve), Farben: Rot, Blau, Schwarz, Silber

RM 125

AN 125

nd



XF 650

Freewind

1-Zylinder, 2-Takt, wassergekühlt, 124.8 cm3, Bohrung x Hub 54,0 x 54,5 mm, Kickstarter, 6 Gänge, Sitzhöhe 950 mm, Trockengewicht 88 kg, Tankinhalt 7,5 Liter, Wettbewerbsmodell ohne Straßenzulassung. Farbe: Gelb.



1-Zylinder, 4-Takt, gebläsegekühlt, 124 cm³, 8 kW /10,5 PS bei 8000 min⁻¹, 10,1 Nm bei 6500 min⁻¹, OHC, Höchstgeschwindigkeit 90 km/h, Automatikgetriebe, Sitzhöhe 765 mm, Scheibenbremse vorne Ø 180 mm, Gewicht vollgetankt 108 kg, Tankinhalt 7,3 Liter, Farben: Blau, Rot.

RM 80 X

1–Zylinder, 4–Takt, luft/ölgekühlt, 644 cm³, 35/25 kW (46/34 PS), OHC, Höchstgeschwindigkeit 160/130 km/h, 4 Ventile, 5 Gänge, Elektro-Starter, Sitzhöhe variabel, Gewicht vollgetankt 182 kg, Tankinhalt 18 Liter, Farben: Orange/Grün.



1-7vlinder. 2-Takt. flüssigkeitsgekühlt. 82 cm³, Hub x Bohrung: 46,8 x 46,5 mm, Kickstarter, 6 Gänge, Sitzhöhe: 840 mm, Trockengewicht: 64 kg, Tankinhalt 4,5 Liter, Wettbewerbsmodell ohne Straßenzulassung, Farbe: Gelb.

AP 50

1-Zylinder, 2-Takt, gebläsegekühlt, 49 cm³, 3,2 kW/4,35 PS bei 6600 min⁻¹, 4,7 Nm bei 6400 min⁻¹, Höchstgeschwindigkeit 50 km/h, Automatikgetriebe, Sitzhöhe 770 mm, Scheibenbremse vorne Ø 180 mm, Gewicht vollgetankt 82 kg, ungeregelter Kataly-sator, Tankinhalt 5 Liter, Farben: Rot, Grün, Gelb, Schwarz.